



- Exterior fabricado en acero inoxidable lo que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. Dotados de cerradura con llave
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 se suministran 2 estantes.
- En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados)
- Puertas no reversibles.

MODELO	REFERENCIA	DIMENSIONES (MM)	CAPACIDAD EN LITROS (L)	NÚMERO DE PUERTAS	PUERTAS DE CRISTAL	CLASIF. EFICIENCIA ENERGETICA	CONSUMO ANUAL ELÉCTRICO (KWH)	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	TEMPERATURA
APS-701 HC	19060202	693 x 726 x 2067	600	1	Sí	C	1474,600	0,251	-2 +8 °C
APS-1402 HC	19060207	1388 x 726 x 2067	1200	2	Sí	C	2741,150	0,337	-2 +8 °C