



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -
 Armario Inox - Serie GN 1/1 - Armario Inox - Serie GN 1/1

Modelo: APG-511 PC

Referencia	19060889
Dimensiones (mm)	490 x 700 x 2010
Número de puertas	1
Clasif. Eficiencia Energetica	-
Consumo eléctrico 24h (KWH)	-
Capacidad en litros (L)	500
Potencia eléctrica (KW)	0,209
Temperatura	+2 +8 °C
Puerta de Cristal	Sí

Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable, cómodas y fáciles de utilizar.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R600a para el armario de refrigeración y R-290 para el armario de congelación.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C en refrigeración y en el armario de congelación de -22°C a -18°C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación estante: 3 parrillas por cuerpo. Tiene capacidad para 18 estantes con una separación entre ellos de 70 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



ARMARIOS EXPOSITORES, PESCADO y PASTELER

Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	500
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	Concept
Grupo remoto:	No
Número de cuerpos:	1
Ozono:	NO
Pedal:	No
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-600a
Tropicalizado:	No
Válvula de expansión:	No
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	53
Potencia eléctrica (KW):	0,209
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	100
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	6
Nivel de ruido (dB):	53
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,296
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	+2 +8 °C
Tipo gas:	R-600a

ARMARIOS (Estandarización)

Alarma HACCP:	No
Ámbito mercado:	Europe
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	500
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	Concept
Grupo remoto:	No
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1
Ozono:	NO
Pedal:	No



Dimensiones Embalaje
Alto: 2100 MM
Ancho: 565 MM
Profundidad: 770 MM
Peso bruto: 115 KG

