




Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
 Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal

Modelo: MPS-250 HC PC

Referencia	19059823
Nº de puertas	4
Volumen (L)	530
Potencia (KW)	0,35
Dimensiones (mm)	2542 x 600 x 850

Características generales

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Desescarche automático.
 - Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
 - Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
 - Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 2660 MM
Peso bruto: 152 KG

Mesas refrigeración	
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	530
Cerraduras:	Si
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	600
Gravedad:	No
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	4
Peto:	Si
Puertas de cristal:	Si
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	79
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	10
Nivel de ruido (dB):	54
Numero compartimentos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-2 +8 °C
Tipo gas:	R-290

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	2,2 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	54
Potencia eléctrica (KW):	0,342
Voltaje:	230V

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	3069,650
Consumo eléctrico 24h (KWH):	8,410
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/12108
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1210876
Índice de Eficiencia Energetic (%):	45,660
Modelo Certificación:	MPS-250 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración

Supermarket Cabinets EcoEtiqueta	
AE:	306,600
Categoría:	REFRIGERATOR
Clase climática:	4
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3
Clase energ. Luz:	F
Clase Tª Comp 1:	M2

