

Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -Armario Inox - Serie GN 1/1 - Armario Inox - Serie GN 1/1 **MODELO ANG-511**

MODELO: NOMBRE: NOMBRE DE PROYECTO: **ZONA DE PROYECTO:** ARTICULO DE PROYECTO:



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -Armario Inox - Serie GN 1/1 - Armario Inox - Serie GN 1/1

Modelo: ANG-511

Referencia	19014773
Dimensiones (mm)	490 x 700 x 2010
Número de puertas	1
Clasif. Eficiencia Energetica	500
Consumo eléctrico 24h (KWH)	E
Capacidad en litros (L)	2197
Potencia eléctrica (KW)	0,346
Temperatura	-22-18 °C

Características generales


- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable, cómodas y fáciles de utilizar.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
 Dotados de luz interior.
- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R600a para el armario de refrigeración y R-290 para el armario de congelación.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro. Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C en refrigeración y en el armario de congelación de -22°C a -18°C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación estante: 3 parrillas por cuerpo. Tiene capacidad para 18 estantes con una separación entre ellos de 70 mm. ■ Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



visualiza el video







Dimensiones Embalaje Alto: 2100 MM Ancho: 565 MM Profundidad: 770 MM Peso bruto: 115 KG

Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	500
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	GN 1/1
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	11
Número de puertas:	11
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V
ARMARIOS (Estandarización)	
Alarma HACCP:	No
Ámbito mercado:	Europe
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	500
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	GN 1/1
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1
Ozono:	NO
Pedal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Válvula de expansión:	No
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Calefactor (W):	39
Carga de gas refrigerante (G):	112
Clase climática:	4
Descarche (W):	350
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Nivel de ruido (dB):	58
	Uno
Numero compartimientos:	
Numero compartimientos: PCA:	3



