




Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -
 Armario Inox - Serie 600 x 400 - Armario de mantenimiento
 de congelados - Serie 600 x 400

Modelo: ANG-1402 HC PASTELERIA

Referencia	19059969
Dimensiones (mm)	1388 x 826 x 2008
Número de puertas	2
Capacidad en litros (L)	1400
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Consumo anual eléctrico (KWH)	4855
Potencia eléctrica (KW)	0,597
Temperatura	-22 -18 °C

Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
 - Cuerpo interior en acero inoxidable.
 - Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
 - Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
 - Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
 - Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
 - Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
 - Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
 - Pies de acero inoxidable regulables en altura.
 - Contrapuertas en acero inoxidable.
 - Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
 - Refrigerante ecológico R-290 para todos los modelos.
 - Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
 - Evaporación automática del agua del desescarche.
 - Desagüe en el interior de la cámara.
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
 - Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
 - Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Con 3 pares de guías en forma de L por cuerpo.
- Capacidad de 20 niveles con una separación de 60 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
 - Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



Dimensiones Embalaje
Alto: 2027 MM
Ancho: 860 MM
Profundidad: 1430 MM
Peso bruto: 230 KG

ARMARIOS SNACK_1, GASTRO_1, MEDIDAS AMER

Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	1400
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V

ARMARIOS (Estandarización)

Alarma HACCP:	No
Ámbito mercado:	Europe
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	1400
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	2
Ozono:	NO
Pedal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Válvula de expansión:	No
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Agente Expandente:	CO2
Calefactor (W):	40
Carga de gas refrigerante (G):	100
Clase climática:	4
Descarche (W):	650
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Nivel de ruido (dB):	58
Numero compartimentos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,735
Sistema de condensación:	VENTILADA

