



Brochura Vitrinas Expositoras

A nossa oferta

A Junex apresenta a sua nova linha de produtos de Refrigeração, desenvolvidos para as necessidades comerciais do dia a dia, com excelente relação qualidade/ preço.

A nova linha de produtos foi desenvolvida para superar o uso intenso e exigente dos estabelecimentos comerciais. Os nossos produtos são fáceis de usar e limpar, duráveis, fiáveis, feitos para durar.

O nosso portfólio de produtos vai ao encontro das preocupações ambientais e utiliza maioritariamente gás refrigerante livre de CFC's, ecológico e eficiente.



Vitrinas expositoras

As vitrinas expositoras são a solução ideal para restaurantes, pastelarias, charcutarias, talhos ou supermercados.

Disponível com vidro plano e cinco cores disponíveis ou personalizável com impressão digital. Instalação simples e prática, pronto a usar com ligação *plug in*.



Iluminação vertical LED

Eficaz e com consumo de energia reduzido



Tipo de gás - R290

Ecológico - sem CFC's
Consumo reduzido



Área de exposição

JVPL100 - 0,54 m²
JVPL130 - 0,72 m²
JVPL150 - 0,83 m²
JVPL200 - 1,07 m²



Área de exposição

JVPA100VVBK - 1,13 m²
JVPA130VVBK - 1,51 m²



Termóstato electrónico

Ajuste a temperatura conforme a sua necessidade



Plug in

Fácil de instalar, pronto a usar



Refrigeração ventilada

Distribuição uniforme da temperatura

A primeira escolha para produtos sempre frescos



Exterior

Construção exterior com painéis laterais em plástico termo formado poliestireno de alto impacto - HIPS.




Interior

Construção interior em aço inox.



Portas deslizantes em acrílico

Portas em acrílico, leves, robustas, deslizantes e fáceis de limpar. Resistentes a choques térmicos e com fácil manutenção e limpeza.



Iluminação LED

A iluminação led garante uma visibilidade eficaz e um consumo de energia eficiente.



Termómetro digital

Visor com termómetro digital para controlo da temperatura.



Tampo de serviço em mármore

Tampo em mármore branco. Pedra fria ao toque sem transmissão de calor. Fácil de limpar e resistente a fungos ou bactérias



Portas deslizantes em acrílico

Portas em acrílico, leves, robustas, deslizantes e fáceis de limpar. Resistentes a choques térmicos e com fácil manutenção e limpeza.



Prateleira intermédia

Disponível em dotação prateleira intermédia em vidro não refrigerada.



Compartimento inferior refrigerado

Zona inferior no lado do operador com compartimento refrigerado, útil para armazenamento de produtos.



Personalização exterior

Personalização exterior com cores ou impressão digital dos seus gráficos. Crie uma imagem única, adaptando o equipamento ao seu espaço comercial.



Portas deslizantes em acrílico

Portas em acrílico, leves, robustas, deslizantes e fáceis de limpar. Resistentes a choques térmicos e com fácil manutenção e limpeza.



Prateleira intermédia

Disponível em dotação com prateleiras intermédia em vidro.

vitruinas expositoras

com vidro plano

JuneX



características

modelo	JVPL100P	JVPL130P	JVPL150P	JVPL200P
temperatura de funcionamento - °C	+2/ +5	+2/ +5	+2/ +5	+2/ +5
área de exposição (TDA m ²)	0,54	0,72	0,83	1,07
volume da câmara - L	120	150	180	230
classe climática	3	3	3	3
potência frigorífica - W	302	362	452	571
potência eléctrica	244	305	340	440
voltagem e frequência - V/ Hz	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
gás refrigerante	R290	R290	R290	R290
compressor	hermético	hermético	hermético	hermético
portas na câmara refrigeradas	1	1	1	2
iluminação LED	sim	sim	sim	sim
aparadeira de evaporação de água - W	400	400	400	400
dimensões sem/ com embalagem - mm				
altura	1260/ 1130	1260/ 1130	1260/ 1130	1260/ 1130
largura	1020/ 1100	1330/ 1410	1530/ 1600	1960/ 2040
profundidade	800/ 880	800/ 880	800/ 880	800/ 880
peso líquido/ bruto - Kg	88/ 120	98/ 133	134/ 170	182/ 219
acessórios opcionais				
estrado de arame	sim	sim	sim	sim
tampo de serviço em inox	sim	sim	sim	sim
mesa de apoio (extensão da vitrine)	sim	sim	sim	sim

vitruas expositoras para pastelaria

com porta em vidro

JuneX



características

modelo	JVPA100VVBK	JVPA130VVBK
temperatura de funcionamento	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C
volume bruto total (l)	500	668
classe climática	3	3
classe de temperatura	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
área de exposição (TDA m ²)	1,130	1,510
voltagem (V)	220-240	220-240
frequência (Hz)	50	50
potência (W)	1250	1250
corrente nominal (A)	5,00	5,00
gás refrigerante	R290	R290
termostato eletrônico	sim	sim
descongelamento automática	vent. assistida	vent. assistida
iluminação LED	sim	sim
aparadeira de evaporação de condensados	sim	sim
dimensões		
sem embalagem - a x l x p (mm)	1360x1000x765	1360x1315x765
com embalagem - a x l x p (mm)	1540x1115x892	1540x1430x892
peso líquido/ bruto - kg	163/ 193	210 / 245
opções		
rodas	opção	opção
voltagem e frequência 115V/60H	opção	opção
cores / impressão digital	opção	opção

Junex, feito para durar.

Qualidade dos produtos e testes de funcionamento

A produção dos nossos equipamentos é totalmente controlada por padrões rigorosos de qualidade o que garante produtos finais com elevados níveis de qualidade. Os produtos são desenvolvidos e concebidos com foco no utilizador. Todos os equipamentos são submetidos a testes de qualidade peça a peça, verificando todas as suas funções de modo a garantir que o produto chega em perfeitas condições ao utilizador.

Showroom

Estamos de portas abertas para receber os nossos parceiros e clientes finais nas nossas instalações. O nosso *showroom* apresenta uma grande oferta de soluções para o seu negócio. Venha conhecer a que mais se enquadra na sua necessidade.

Serviço pós-venda com cobertura nacional, com mais de 100 postos de assistência técnica

A Junex é conhecida pela sua presença no mercado, com mais de 80 anos e uma assistência técnica, acessível e disponível em qualquer zona do território nacional. Os nossos parceiros são especialistas que garantem uma resposta rápida às solicitações diárias, seja na venda de peças de substituição, instalações de equipamentos, manutenção ou reparação.





MANUEL J. MONTEIRO

Estrada das Palmeiras, 55 | Queluz de Baixo
Apartado 1004 | 2734-504 Barcarena | Portugal
T. (+351) 214 349 700 | F. (+351) 214 349 754
comercial@mjm.pt

Reservamos o direito de erro na impressão, assim como, alterar as especificações e características técnicas dos produtos ou a gama, sem aviso prévio.