



Brochura Expositores Verticais

A nossa oferta

A Junex apresenta a sua nova linha de produtos de Refrigeração, desenvolvidos para as necessidades comerciais do dia a dia, com excelente relação qualidade/ preço.

A nova linha de produtos foi desenvolvida para superar o uso intenso e exigente dos estabelecimentos comerciais. Os nossos produtos são fáceis de usar e limpar, duráveis, fiáveis, feitos para durar.

O nosso portfólio de produtos vai ao encontro das preocupações ambientais e utiliza maioritariamente gás refrigerante livre de CFC's, ecológico e eficiente.



Perfil da empresa

A Manuel J. Monteiro (MJM) foi fundada em 1932 e desde então dedica-se à comercialização de equipamentos para a indústria hoteleira. A MJM faz parte de um grupo de empresas, nas quais se englobam as associadas, Monteiro Electro Fabril e Junis.

A Monteiro Electro Fabril dedica-se em exclusivo ao fabrico de equipamentos para industria hoteleira.

A Junis é a empresa que se dedica à prestação de serviços Pós-venda, Assistência Técnica, instalação e Montagens.

Desde 1955 a Junex oferece soluções profissionais.



Quando encontrar este símbolo nos nossos produtos, significa que damos prioridade à produção nacional.



Expositores verticais

Os expositores refrigerados são a solução ideal para expor produtos diários, como laticínios, queijos, bebidas, carne, frutas ou vegetais. É possível personalizar a área de exposição para o tipo de produto exposto. Simples e prático, pronto a usar com ligação *plug in*.



Iluminação vertical LED

Eficaz e com consumo de energia reduzido



Tipo de gás - R290

Ecológico - sem CFC's
Consumo reduzido



Espessura de isolamento

50mm



Refrigeração por meio de ventilador

Distribuição uniforme da temperatura



Termóstato electrónico

Ajuste a temperatura conforme a sua necessidade



Plug in

Fácil de instalar, pronto a usar

Exponha os alimentos de forma prática



Exterior

Construção exterior com painéis laterais em plástico termoformado poliestireno de alto impacto - HIPS.



Interior

Construção interior em chapa de ferro lacada, tratada e pré-pintada.



Portas com vidro duplo

Versão "V" com porta em vidro duplo garante isolamento eficiente e elevada economia de energia. Puxadores ergonómicos permitem um acesso prático e fácil.



Cortina nocturna

Versão "C" com cortina nocturna evita perdas de energia durante os períodos em que não é necessário expor os produtos (período nocturno).



Prateleiras com diversas configurações

É possível personalizar as prateleiras de acordo com tipo de produto exposto. Estão disponíveis as versões: charcuteiro/ lacticínios, fruteiro e carnes. A personalização é realizada mediante um KIT específico.



Pés estabilizadores reguláveis

Equipamento inclui pés reguláveis de modo a garantir uma estabilização correcta do equipamento.



Prateleiras metálicas

Prateleiras dotadas de elevada força mecânica, fornecidas em conjuntos de quatro. As prateleiras são amovíveis e inclináveis. (ver KITS)



Fácil acesso aos produtos

Os produtos expostos são facilmente acessíveis de modo a permitirem operações rápidas e práticas.



Evaporação da água descongelada

A água descongelada é evaporada de forma automática evitando operações de limpeza que consomem tempo.



Laterais parcialmente em vidro

As laterais são parcialmente em vidro de modo a permitir visualização do produto no interior.



Diferentes dimensões

Estão disponíveis diferentes dimensões de modo a poder escolher o que mais se adequa ao seu espaço

expositores verticais

com cortina nocturna

JuneX



características

modelo	JMPL700C	JMPL1000C
temperatura de funcionamento - °C	+3/ +6	+3/ +6
área de exposição - m ²	1,29	1,72
volume bruto - L	1326	1853
aparadeira de evaporação de água - W	400	400
classe climática	3	3
potência frigorífica - w	1004	1165
potência eléctrica nominal	965	1085
voltagem e frequência - V/ Hz	220-240/ 50	220-240/ 50
intensidade nominal (A)	4,39	4,39
gás refrigerante	R290	R290
sistema de evaporação	ventilado	ventilado
descongelação	automática	automática
espessura de isolamento - mm	50	50
cortina nocturna	sim	sim
termostato electrónico	sim	sim
iluminação LED	sim	sim
interruptor independente de iluminação	sim	sim
número de prateleiras (versão charcuteiro)	4	4
dimensões sem/ com embalagem - mm		
altura	1999/ 2165	1999/ 2165
largura	705/ 790	1020/ 1100
profundidade	700/ 780	700/ 780
peso líquido/ bruto - Kg	79/ 106	110/ 147

expositores verticais

com porta em vidro

JuneX



características

modelo	JMPL1000V
temperatura de funcionamento - °C	+3/ +6
área de exposição - m ²	1,72
volume bruto - L	1853
aparadeira de evaporação de água - W	400
classe climática	3
potência frigorífica - w	1004
potência eléctrica	840
voltagem e frequência - V/ Hz	220-240/ 50
intensidade nominal (A)	3,82
gás refrigerante	R290
sistema de evaporação	ventilado
descongelação	automática
espessura de isolamento - mm	50
número de portas	2
termostato electrónico	sim
iluminação LED	sim
interruptor independente de iluminação	sim
número de prateleiras (versão charcuteiro)	4
dimensões sem/ com embalagem - mm	
altura	1999/ 2165
largura	1020/ 1100
profundidade	700/ 780
peso líquido/ bruto - Kg	130/ 167

expositores verticais

com porta em vidro

JuneX



características

modelo	JMAE100PV CWH/ CBK/ FWH	JMAE130PV CWH/ CBK/ FWH	JMAE150PV CWH/ CBK/ FWH
área de exposição (TDA m ²)	1,340/ 1,080	1,780/ 1,440	2,070/ 1,670
volume bruto total (l)	695	925	1075
classe climática	3/ 3	3/ 3	3/ 3
classe de temperatura	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
temperatura de funcionamento	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C
voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
frequência (Hz)	50	50	50
potência (W)	1085/ 840	1552/ 926	1805/ 948
corrente nominal (A)	4,93/ 3,82	7,05/ 4,21	8,20/ 4,31
gás refrigerante	R290	R290	R290
termostato eletrônico	sim	sim	sim
descongelamento automático	sim	sim	sim
iluminação LED	sim	sim	sim
sistema de evaporação	vent. assistida	vent. assistida	vent. assistida
aparadeira de evaporação de condensados	400W	400W	400W
dimensões			
sem embalagem - a x l x p (mm)	1990x1020x700	1990x1330x700	1990x1530x700
com embalagem - a x l x p (mm)	2165x1100x780	2165x1410x780	2165x1610x780
peso líquido/ bruto - kg	127/ 164	176/ 230	262 / 345
opções			
rodas	opção	opção	opção
voltagem e frequência 115V/60H	opção	opção	opção
charcutaria / frutas & vegetais / carne	opção	opção	opção
cores / impressão digital	opção	opção	opção

versões

charcutaria CWH/CBK
fruta & vegetais FWH

expositores verticais

com porta em vidro

JuneX



características

modelo	JMAE70CT CWH/ CBK/ FWH	JMAE100CT CWH/ CBK/ FWH	JMAE130CT CWH/ CBK/ FWH	JMAE150CT CWH/ CBK/ FWH
área de exposição (TDA m ²)	0,880/ -	1,340/ 1,080	1,780/ 1,440	2,070/ 1,670
volume bruto total (l)	460	695	925	1075
classe climática	3/ -	3/ 3	3/ 3	3/ 3
classe de temperatura	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
temperatura de funcionamento	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C
voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
frequência (Hz)	50	50	50	50
potência (W)	965 / -	1085/ 840	1552/ 926	805/ 948
corrente nominal (A)	4,39/ -	4,93/ 3,82	7,05/ 4,21	8,20/ 4,31
gás refrigerante	R290	R290	R290	R290
termostato eletrônico	sim	sim	sim	sim
descongelamento automático	sim	sim	sim	sim
iluminação LED	sim	sim	sim	sim
sistema de evaporação	vent. assistida	vent. assistida	vent. assistida	vent. assistida
aparadeira de evaporação de condensados	400W	400W	400W	400W
dimensões				
sem embalagem - a x l x p (mm)	1990x705x700	1990x1020x700	1990x1330x700	1990x1530x700
com embalagem - a x l x p (mm)	2165x785x780	2165x1100x780	2165x1410x780	2165x1610x780
peso líquido/ bruto - kg	96 / 123	127 / 164	176 / 230	262 / 345
opções				
rodas	opção	opção	opção	opção
voltagem e frequência 115V/60H	opção	opção	opção	opção
charcutaria / frutas & vegetais / carne	opção	opção	opção	opção
cores / impressão digital	opção	opção	opção	opção

versões

charcutaria CWH/CBK
fruta & vegetais FWH

expositores verticais

com cortina noturna

JuneX



características

modelo	JSAE070CTCBK	JSAE100CTCBK	JSAE130CTCBK	JSAE150CTCBK
área de exposição (TDA m ²)	0,800	1,210	1,620	1,880
volume bruto total (l)	248	375	500	581
classe climática	3	3	3	3
classe de temperatura	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
temperatura de funcionamento	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C
voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
frequência (Hz)	50	50	50	50
potência (W)	965	1085	1552	1805
corrente nominal (A)	4,39	4,93	7,05	8,20
gás refrigerante	R290	R290	R290	R290
termostato eletrônico	sim	sim	sim	sim
descongelamento automático	sim	sim	sim	sim
iluminação LED	sim	sim	sim	sim
sistema de evaporação	vent. assistida	vent. assistida	vent. assistida	vent. assistida
aparadeira de evaporação de condensados	400W	400W	400W	400W
dimensões				
sem embalagem - a x l x p (mm)	1560x705x700	1990x1020x700	1560x1330x700	1560x1530x700
com embalagem - a x l x p (mm)	1735x785x780	2165x1100x780	1735x1410x780	1735x1610x780
peso líquido/ bruto - kg	114/ 130	127/ 164	203/ 225	255/ 280
opções				
rodas	opção	opção	opção	opção
voltagem e frequência 115V/60H	opção	opção	opção	opção
cores / impressão digital	opção	opção	opção	opção

Junex, feito para durar.

Qualidade dos produtos e testes de funcionamento

A produção dos nossos equipamentos é totalmente controlada por padrões rigorosos de qualidade o que garante produtos finais com elevados níveis de qualidade. Os produtos são desenvolvidos e concebidos com foco no utilizador. Todos os equipamentos são submetidos a testes de qualidade peça a peça, verificando todas as suas funções de modo a garantir que o produto chega em perfeitas condições ao utilizador.

Showroom

Estamos de portas abertas para receber os nossos parceiros e clientes finais nas nossas instalações. O nosso *showroom* apresenta uma grande oferta de soluções para o seu negócio. Venha conhecer a que mais se enquadra na sua necessidade.

Serviço pós-venda com cobertura nacional, com mais de 100 postos de assistência técnica

A Junex é conhecida pela sua presença no mercado, com mais de 80 anos e uma assistência técnica, acessível e disponível em qualquer zona do território nacional. Os nossos parceiros são especialistas que garantem uma resposta rápida às solicitações diárias, seja na venda de peças de substituição, instalações de equipamentos, manutenção ou reparação.





MANUEL J. MONTEIRO

Estrada das Palmeiras, 55 | Queluz de Baixo
Apartado 1004 | 2734-504 Barcarena | Portugal
T. (+351) 214 349 700 | F. (+351) 214 349 754
comercial@mjm.pt

Reservamos o direito de erro na impressão, assim como, alterar as especificações e características técnicas dos produtos ou a gama, sem aviso prévio.